

凯标国际香港有限公司

KM1628产品参数

产品参数			
品牌:	科美克	型号:	KM1628
加工方式:	印刷	类型:	导电银浆注(光刻丝印通用型)
目数:	350-480	粘度:	500/600 (cp)@25℃
印刷线宽:	60um-100um	银粉颗粒粒径:	小于0.300um
规格:	1kg	包装:	罐
产量:	3000kg/月		
产品详情			
KM1628含银量高达 80%，银粉颗粒小于0.200um。采用独特的工艺将超细银粉和高分子树脂精研而成。流平性好，在ITO玻璃上有特强的附着力，具有导电性，耐候性，硬度高，韧性强等优点. 印刷线距能做到0.60/0.60um；光刻线距能做到25/25um，该产品整体性能稳定，良率高，广泛用于高端触摸屏制作精细银线路。			
其他说明			
项目	属性	备注	
颜色	浅黄色		
粘度 (cps) @25℃	500/600		
银含量 (wt. %)	80±2		
固化条件	135~145℃×30/60分钟	烤箱	
		红外固化	
分辨率	≥80um	丝网印刷（400-500目，钢网）	
体积电阻率 (ohm * cm)	<6E-5		
膜硬度	>3H	铅笔硬度测试	
弯曲度	No Crack@180° Bending(5times)	180° Bending,1kg force	
附着力	100/100 @ Cross Cut Test	ITO @ coated substrate/PET film/glass plate	

使用说明：

- a. 基材：在ITO基材上使用；
- b. 使用前需充分搅拌均匀；
- c. 本产品搅拌均匀即可使用， 建议不需加稀释剂。

更多产品信息，欢迎与我们联系：

电话：0755—26499308， 13530363894

email: ktssales@126.com

www.ktshk.net